



Datenübernahme

- Liefern Sie uns Ihre Daten als druckoptimierte PDF-Dateien. Wir empfehlen bei der Erstellung der PDF-Dateien die Verwendung einer der folgenden PDF-Standards:
PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4
- Stellen Sie uns bitte Ihre Inhaltsseiten als Einzelseiten und den Buchumschlag separat als Montagefläche zur Verfügung. Die exakte Abmessung für Ihren Buchumschlag erhalten Sie von uns mit der Auftragsbestätigung. Falls Sie Hilfe bei der Erstellung Ihres Buchumschlags benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
- Legen Sie bitte Ihre Druckdaten immer im Endformat an und achten Sie auf eine eindeutige Benennung der Dateien.

Auflösung & Bilder

- Die optimale Auflösung beträgt 300 ppi für Fotos, Bilder und Grafiken, bzw. 1200 ppi für Strichzeichnungen. Eine geringere Auflösung wirkt sich negativ auf die Druckqualität aus.
- Wir empfehlen insbesondere für Grafiken und Logos die Verwendung von Vektorgrafiken, da diese stufenlos und verlustfrei skaliert werden können.

Beschnitt

- Legen Sie bitte für randabfallend gedruckte Elemente – wie Bilder und Farbflächen – umlaufend 3 mm Beschnitt an, um *Blitzer* zu vermeiden.

Randabstand

- Wichtige Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten mindestens 4 mm vom Rand des Endformates entfernt sein.



Farben & Color-Management

- Legen Sie Ihre Daten wenn möglich in CMYK an. Enthält Ihr Dokument Elemente in RGB oder Sonderfarben, werden diese von uns vor dem Druck in CMYK gewandelt. Bei dieser Konvertierung kann es zu unerwünschten Farbveränderungen kommen.
- Bitte verwenden Sie folgendes Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI). Dieses Profil finden Sie im Downloadbereich der Webseite der European Color Initiative (ECI).
- Legen Sie bitte schwarzen Text immer mit 100 % im Schwarzkanal und nicht als Mischfarbe in CMYK an.

Schriften

- Achten Sie bitte darauf, dass alle verwendeten Schriften vollständig in die PDF-Datei eingebettet oder in Pfade umgewandelt sind.
- Verwenden Sie spezielle Schriftschnitte, um einen Text z.B. in **fett** oder *kursiv* auszuzeichnen.

Strichstärken

- Vermeiden Sie bitte Strichstärken unter 0,25 pt, da es bei der Darstellung feiner Linien zu Problemen kommen kann.

Offene Daten

- Wir akzeptieren nach Rücksprache auch offene Satzdateien, z.B. aus Adobe Indesign.

Folienveredelung

- Benötigen Sie Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten für die Folienveredelung mit DIGITAL METAL®? Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unser Datenblatt mit einer detaillierten Beschreibung zur Verfügung.

Druckdatenlieferung

- Sie erhalten von uns mit der Auftragsbestätigung einen Upload-Link, über den Sie uns Ihre Druckdaten zur Verfügung stellen können.

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Unsere kostenlose Servicenummer

02166 - 853 351

Ein Service von **cewe**